

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



“Rendimiento Comprobado.”

Mayor ahorro de combustible, junto con potencia y par más altos a revoluciones más bajas.

Facilidad de uso excepcional para los carroceros.

Intervalos de mantenimiento de hasta 200,000 km.

Carga útil hasta 100 kilogramos mayor.

Fabricante	DAF
Motor	Paccar MX11 Euro 5
Potencia	408 HP @1,600 rpm
Transmisión	ZF traXon 12 vel. Automatizada
Tracción	6X4
Capacidad de cisternas	5,000 gal.
Sistema de Riego	Por aspersión y gravedad.

Dimensiones DAF CF 410

A. Versión de cabina	Cabina corta
B. Asiento del conductor	Asiento del conductor: Comfort Air
C. Eje delantero	Delantero: 9 t, parabólica, 187 N
D. Eje trasero	Trasero: 2 x 13,00 t, trapezoidal, HR1670T
E. Neumáticos de eje(s) trasero motriz	R1,315/80R22.5G0
F. Neumáticos de eje motriz tras2 o eje	R2,315/80R22.5G0
G. Motor	Motor MX-11, 300 kW / 408 CV
H. Ejecución de caja de cambios	Caja cambios automatizada TraXon
I. Caja de cambios	12 velocidades TraXon 12TX2610 OD
J. Relación del eje trasero	Relación eje trasero 5,41
K. Posición del EAS	Unidad EAS en el lado derecho
K. Dist. entre ejes/voladizo trasero	Dist. entre ejes 4,05 m/voladizo trasero 1,65 m