Serie 3EN Narrow

TRACTORES JOHN DEERE

JOHN DEERE

Serie 3EN Narrow

TRACTORES JOHN DEERE

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

- Cofre abatible
- Radio de giro agudo
- Eficiente y potente motor de vanguardia
- Dirección asistida
- Tracción en las cuatro ruedas con eje delantero resistente
- Alta capacidad de levante
- Inversor mecánico
- Transmisión SyncReverser™
- Toma de fuerza dual de alta resistencia
- Palancas de control con código de color
- Una válvula de control selectivo
- Versatilidad

MOTOR	3028EN	3036EN
Potencia a las rpm nominales	28.5 hp (21.3 kW)	36 hp (26.8 kW)
Velocidad nominal del motor	2800 rpm	
Cantidad de cilindros	3	
Aspiración	Natural	
Cilindrada	1.331 L (81.2 plg^3)	1.642 L (100 plg^3)
Bomba de inyección	Bomba de combustible en línea	

TRANSMISIÓN	
Estándar	SyncReverser™
Velocidades	8 avance / 8 reversa
Inversor	Mecánico
Embrague	Monodisco tipo seco

TOMA DE FUERZA		
Potencia máx. a la TDF	22.1 hp (16.5 kW)	27.5 hp (20.5 kW)
Velocidad	540 @ 2492 rpm / 540E @ 1925 rpm	
Accionamiento	Mecánico	

SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal al implemento	19.1 L/min
Capacidad de levante - A las esferas - A 610 mm	 910 kg 810 kg
Categoría de enganche	I

EJE TRASERO	
Traba de diferencial	Mecánica por pedal
Frenos tipo	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
Caudal a la dirección	13.6 L/min

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	50 A
Motor de arranque	1.61 hp (1.2 kW)

CAPACIDADES		
Tanque de combustible	32 L	
Sistema de enfriamiento	7 L	
Aceite de motor	3.6 L	3.9 L
Aceite de transmisión, diferencial y sistema hidráulico	31 L	

RODADOS	3028EN	3036EN
Delanteros estándar	5 x 12	
Traseros estándar	8.3 x 24	

DIMENSIONES (con equipo estándar)		
Distancia entre ejes	1574 mm	
Largo (sin enganche ni contrapesos delanteros)	2535 mm	
Rango de trocha delantera DT (línea central a línea central)	975 mm	
Rango de trocha trasera (línea central a línea central)	846 mm	
Altura a la parte superior del ROPS	2300 mm	
Despeje mínimo al suelo	260 mm	
Peso aproximado de embarque	1070 kg	1200 kg

VELOCIDADES			
Velocidades de avance a 2800 rpm			
A1	1.6 km/h - 1.0 mph	RA1	1.7 km/h - 1.1 mph
A2	2.1 km/h - 1.3 mph	RA2	2.2 km/h - 1.4 mph
A3	4.1 km/h - 2.5 mph	RA3	4.2 km/h - 2.6 mph
A4	5.4 km/h - 3.4 mph	RA4	5.6 km/h - 3.5 mph
B1	5.8 km/h - 3.6 mph	RB1	6.0 km/h - 3.7 mph
B2	7.6 km/h - 4.7 mph	RB2	8.0 km/h - 5.0 mph
B3	14.8 km/h - 9.2 mph	RB3	15.4 km/h - 9.6 mph
B4	19.5 km/h - 12.1 mph	RB4	20.3 km/h - 12.6 mph

EQUIPO BÁSICO ESTACIÓN ABIERTA

- Transmisión SyncReverser™
- Doble tracción mecánica
- Caja de herramientas
- Horómetro digital
- Asiento de operador con cinturón
- Tubo de escape descendente con silenciador bajo el cofre
- Estructura antivuelcos (ROPS) abatible
- Toma de fuerza económica
- Separador de agua
- Contrapesos delanteros (3 piezas)
- Soporte delantero de contrapesos
- Enganche de remolque

Nota: Las ilustraciones muestran equipo que no necesariamente es parte de la maquinaria básica. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para mayores informes favor de contactar a su distribuidor más cercano.

El color verde y amarillo arriba reproducidos es una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049MR.

JohnDeere.com.mx

A140MX0719